

ZDP-DT.272.190.2019.MM-B

Oleśnica, 23 października 2019r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup ciągnika oraz „Zakup remontera” dla Powiatu Oleśnickiego – Zarząd Dróg powiatowych w Oleśnicy z podziałem na 2 zadania

**ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2019R.
zwanej dalej siwz**

Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843)¹ informuje, iż zmienia treść siwz w następującym zakresie:

1. SIWZ: Rozdział 1 ust. 3.1. otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

3.1. zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym – szt. 1:

L.p.		Minimalne parametry techniczne
1.	SILNIK	Moc silnika od 115 KM do 140 KM Silnik spełniający normy min. Stage IV/Tier 4 Final Ilość cylindrów 4 Silnik chłodzony cieczą Pojemność silnika 3200 – 4500 cm ³
2.	UKŁAD NAPEĐOWY	Napęd na cztery koła 4x4 Prędkość transportowa min. 40 km/h Sprzęgło sterowane hydrostatycznie Skrzynia biegów zsynchronizowana min. 15Px 15R, Rewers elektrohydrauliczny Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
3.	UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY	Hamulce zintegrowane niezależne na wszystkie 4 koła Hamulec postojowy niezależny Hamulec przyczepy pneumatyczny 1 i 2 obwody Układ kierowniczy hydrostatyczny z regulowaną kierownicą dwupłaszczyznowo
4.	UKŁAD ROBOCZY	Możliwość montażu przedniego WOM 1000 obr/min W.O.M. tył 540 - 540 ECO - 1000ECO Obr./min TUZ tył min. 4500 kg Możliwość szybkiego montażu przedniego TUZ min 1500 kg Szybkozłączka hydrauliczne min- 6 szt. (3 pary) Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem – automatyczny
5.	ŁADOWACZ CZOŁOWY	Udźwig min. 1500kg Wysokość załadunku min 3,0m Sterowane z kabiny Konstrukcja wsporcza do ciągnika Szybkie mocowanie / ściąganie ładowacza z ciągnika Łyżka do materiałów sypkich o szerokości min. 2,0 m, widły do palet
6.	INNE WYMAGANIA	Rejestracja ciągnika – 2 osoby, fotel dla pasażera z pasem bezpieczeństwa Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją, Ogumienie standard szerokość min. przód 380mm, tył

		480mm Obciążniki na tylne koła 2 x 100 kg Obciążniki na przód 300 kg Ciągnik oznakowany lampą ostrzegawczą z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” Ciągnik musi posiadać dodatkowe oświetlenie robocze z przodu i tyłu Lokalizacja punktu serwisowego - do 100 km od siedziby Zamawiającego (Obwód Drogowy w Sycowie) Minimum 24 miesiące gwarancji
--	--	--

Jest (nowe brzmienie):

3.1. zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym – szt. 1:

L.p.		Minimalne parametry techniczne
1.	SILNIK	Moc silnika od 115 KM do 140 KM Silnik spełniający normy min. Stage IV/Tier 4 Final Ilość cylindrów 4 Silnik chłodzony cieczą Pojemność silnika 3200 – 4500 cm ³
2.	UKŁAD NAPEŁDOWY	Napęd na cztery koła 4x4 Prędkość transportowa min. 40 km/h Sprzęgło sterowane hydrostatycznie Skrzynia biegów zsynchronizowana min. 15Px 15R, Rewers elektrohydrauliczny Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
3.	UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY	Hamulce zintegrowane niezależne na wszystkie 4 koła Hamulec postojowy niezależny Hamulec przyczepy pneumatyczny 1 i 2 obwody Układ kierowniczy hydrostatyczny z regulowaną kierownicą dwupłaszczyznowo
4.	UKŁAD ROBOCZY	Możliwość montażu przedniego WOM 1000 obr/min W.O.M. tył 540 - 540 ECO - 1000 Obr./min TUZ tył min. 4500 kg Możliwość szybkiego montażu przedniego TUZ min 1500 kg Szybkozłącza hydrauliczne min - 6 szt. (3 pary) Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem – automatyczny
5.	ŁADOWACZ CZOŁOWY	Udźwig min. 1500kg Wysokość załadunku min 3,0m Sterowane z kabiny Konstrukcja wsporcza do ciągnika Szybkie mocowanie / ściąganie ładowacza z ciągnika Łyżka do materiałów sypkich o szerokości min. 2,0 m, widły do palet
6.	INNE WYMAGANIA	Rejestracja ciągnika – 2 osoby, fotel dla pasażera z pasem bezpieczeństwa Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją Ogumienie standard szerokość min. przód 380mm, tył 480mm Obciążniki na tylne koła 2 x min. 100 kg Obciążniki na przód min. 300 kg Ciągnik oznakowany lampą ostrzegawczą z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” Ciągnik musi posiadać dodatkowe oświetlenie robocze z przodu i tyłu Lokalizacja punktu serwisowego - do 100 km od siedziby Zamawiającego (Obwód Drogowy w Sycowie) Minimum 24 miesiące gwarancji

Kierownik Obwodu Drogowego
w Sycowie
Marek Duszyński

Powyższa zmiana siwz stanowi integralną część siwz i należy ją uwzględnić w przygotowanej ofercie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy


Krzysztof Górecki

Sprawę prowadzi:
Magdalena Mikutel-Bednarek
e-mail: magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl

INSPEKTOR
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZMIERII RUCHU I EVIDENCJI DRÓG

Magdalena Mikutel - Bednarek

